

A Member of
The Linde Group

AGA

PROSAVER® familjen växer.



- Ger ett optimalt gasflöde vid MIG/MAG och TIG svetsning.
- Minimerar "gaspuffen" vid starten i svetscykeln, vilket ger en effektivare gasförbrukning.
- Mycket jämnt flöde 2-30 L/min, oavsett flasktryck.
- Utvecklad och anpassad för MISON® skyddsgaser. Fungerar även utmärkt till andra argon och argonblandningar.
- Möjlighet att låsa gasflödet för att kunna säkerställa ett korrekt flöde.
- Double flow versionen: Två flödesmätare, en för skyddsgas och en för rotgas.
- FORMIER® versionen: Ger ett jämnare gasflöde och bättre resultat med rotgas.

Den största gasbesparingen uppnås vid många korta svetsar i en svetscykel. Gasbesparingens storlek beror på svetsmetod, antal start och stopp osv. För att säkerställa kvaliteten i svetsstarterna bör förströmningen av skyddsgasen ökas vid användning av en gassparare.

Nu tillgänglig även med dubbla flödesmätare och för FORMIER®



Artnr: 331001
Artnr: 332331
Artnr: 332330

PROSAVER®
PROSAVER® Double flow
PROSAVER® för FORMIER®