

Maxiflaska och flaskpaket för gasol. Produktinformation.



Maxiflaskan kan lätt lyftas med gaffeltruck.

Maxiflaska P 190

Maxiflaskan är en vidareutveckling av gasolflaskpaketet och är ett lätt hanterbart alternativ till såväl lösa flaskor som små gasoltankar.

Fördelar med maxiflaska:

- Enkel hantering för snabb etablering och flytt
- Litet riskområde medger gasollager nära förbrukningspunkten
- Integrerad nivåmätning
- Både gas- och vätskeuttag på samma emballage
- Stor säkerhet mot läckage genom minimalt antal ventiler på flaskan
- Ingen investeringskostnad, inga underhållskostnader vid hyra av emballage från AGA

Maxiflaskan kan i de flesta fall ersätta flaskpaket eller liten tank. För betonghårdning och värmning vid byggarbetsplatser är flaskans säkerhet och lätta hanterbarhet en stor fördel.

Två eller fler maxiflaskor kan sammankopplas. En automatisk omkastare kopplar över till den fyllda flaskan när den först inkopplade har tömts. Vid stora uttag under begränsad tid kan två eller fler maxiflaskor parallellkopplas.

Produktfakta


	Vikt inkl gasol	Gasolinnehåll	Diameter	Höjd
Äldre modellen	480 kg, ca	184 kg	800 mm, ca	1 505 mm, ca
Nya modellen	480 kg, ca	184 kg	820 mm	1 558 mm

Anslutningar:

- Vätskefas 1 1/4" ACME utvändig
- Gasfas POL invändig (normal gasolflaskgänga)

Säkerhet

- ADR-värde: 552
- Säkerhetsventil
- Nivåmätare



Maxiflaskan finns i två varianter. På den nyare modellen finns en skyddskåpa för ventilerna. Nya modellen har en fyrkantig bottenplatta.



Anslutningar på maxiflaska finns för både gas- och vätskeuttag.



Flaskpaket finns i två versioner – för vätskefasuttag (till vänster) och för gasfasuttag (till höger).

Flaskpaket med 270 kg gasol

Gasolflaskpaketet tar bort hanteringen av lösa flaskor och ger säkrare gasförsörjning. Paketet används på t ex byggarbetsplatser i samband med betonghärdning. Andra användningsområden är i gascentraler för gasol och som alternativ till små gasoltankar där investeringskostnader och underhåll är betungande. Paketet består av sex stycken gasolflaskor med 45 kg gasol, sammankopplade med högtrycksslangar, samlingsrör och avstängningsventiler. Flaskorna är fastspända. Två eller fler paket kan sammankopplas. En automatisk omkastare kopplar över till det fyllda paketet när det först inkopplade är tomt. Paketet finns i två versioner – för gasfasuttag och för vätskefasuttag.

Fördelar

- Stor förångningskapacitet
- ACME-anslutning för gas- respektive vätskeuttag
- Enkel hantering för snabb etablering och flytt
- Litet riskområde medger gasollager nära förbrukningspunkten
- Ingen investeringskostnad, inga underhållskostnader vid hyra av emballage från AGA

Produktfakta

Vikt inkl gasol	640 kg
Gasolinnehåll	270 kg
Längd	1 240 mm
Bredd	860 mm
Höjd	1 765 mm (inkl lyftöglor)

Anslutning:

- Vätskefas 1 1/4" ACME utvändig
- Gasfas 1 1/4" ACME invändig

Säkerhet

- ADR-värde: 810
- Individuell avstängning per flaska
- Säkerhetsventil på varje flaska
- Skydd mot nedfallande gods