



EVOS™ ViPR

Små saker som gör stor skillnad



Summering

Med EVOS™ ViPR blir utbudet av gasflaskor från Linde ännu större. EVOS ViPR, som har en ventil med integrerad regulator, tar säkerhet, användarvänlighet och effektivitet till nästa nivå. Kombinationen med den nya kåpan, innehållsmanometern, ventilen, regulatorn och snabbanslutningen gör att du snabbt och säkert kommer igång med ditt arbete. Ventilen är enkel att öppna och stänga och visar tydligt om flaskan är öppen eller stängd och regulatorn är enkel att ställa in för korrekt flöde eller tryck.

Viktiga funktioner

- Inbyggd tvåstegsregulator med snabbkoppling, anslut snabbt och justera ditt flöde/tryck.
- Regulatorn har en mycket god prestanda och flödesreglering, vrid ratten till ditt önskade flöde/tryck.
- Minskade administrationskostnader och minskat extraarbete eftersom Linde tar hand om regulatorns underhåll och säkerhetskontroller.

EVOS ViPR kommer med följande gaser och storlekar

	Innehåll i liter	Bar	Materialnummer
Acetylen EVOS ViPR	21	-	120882
Acetylen EVOS ViPR	41	-	121123
ODOROX EVOS ViPR	50	200	121283
ODOROX EVOS ViPR	20	200	120883
MISON 18 EVOS ViPR	50	300	120245
MISON 18 EVOS ViPR	20	200	121281
MISON Argon EVOS ViPR	20	200	121282
MISON Argon EVOS ViPR	50	300	120323
Argon EVOS ViPR	50	300	120290

Snabbkopplingar

	Gas	Anslutning	Materialnummer
EVOS ViPR quick connector AC Female	Acetylen	3/8 LH	340085
EVOS ViPR quick connector OX Female	Oxygen	3/8 RH	340086
EVOS ViPR quick connector AR Female	Argon/MISON	3/8 RH	340190
GENIE & EVOS quick connector 6,3 mm	Argon/MISON	Slangkoppling	335472
EVOS ViPR quick connector 5 mm	Argon/MISON	Slangkoppling	336031

Fördelar

Säkerhetslås

→ Säkerhetslåsknappen låser PÅ/AV-spaken i stängt läge, vilket eliminerar risken för att en ventil öppnar av misstag och låter gas läcka ut – till exempel under hantering eller transport.

Snabbkoppling

→ Användaren kan enkelt och snabbt ansluta/demontera gaslangan med en snabbkoppling.

Indikator för enkel och effektiv avläsning av innehåll

→ EVOS ViPR levereras med en tidsbesparande, innehållsindikator som gör det möjligt för användare att avläsa trycket i flaskan och se hur mycket gas som finns kvar.

Enkelt att öppna och stänga ventilen, förbättrad användarvänlighet och säkerhet

→ EVOS ViPR levereras med en snabbverkande, användarvänlig PÅ/AV-spak där det enkelt syns på avstånd om ventilen är öppen eller stängd.

→ EVOS ViPR är lätt och snabb att använda, även när man bär handskar. Tryck på säkerhetslåsknappen och lyft spaken för att öppna gasflödet och dra sedan spaken hela vägen ner för att stänga gasflödet.

EVOS ventil

→ EVOS ViPR-ventilen levereras med ett specialdesignat skydd som är konstruerat för större användbarhet och högre säkerhet, och dessutom skyddar ventilen mot oavsiktliga stötar.

Ergonomiska lyft- och hanteringsfunktioner för ökad användarsäkerhet

→ Skyddskåpan är utformad för att ge användaren ett optimalt grepp vid hantering av cylindern.

→ Designen på toppen gör det lättare och säkrare att flytta flaskor över korta sträckor.

MISON® 18, 50L, med 300 bar

→ EVOS ViPR med MISON 18 gas och 50L flaskan, har ett arbetstryck på 300 bar, så den innehåller mer gas än en vanlig flaskan med 200 bar, vilket innebär färre flaskbyten som spar tid och därmed färre byten.

Specifikationer

Godkännande	TPED (Pi mark)*
Design standard	EN 561, ISO 10297, ISO 22435, ISO 15996, ISO 11117
Tillgängliga gaser	Argon, argon- och koldioxidblandningar, oxygen och acetylen**
Flaskstorlek	Från 20 till 50 liter
Arbetstryck	200 Bar, 300 Bar MISON 18, 50L
Driftstemperatur	-20 till 65 °C
Lagringstemperatur	-40 till 65 °C
Anslutning	Snabbanslutning

* Ytterligare tillägg under utveckling

** Kontakta ditt närmaste Linde försäljningsställe för mer information